

Onderdeel	Eenheid	ANKERTYPE													
		Ø 42,4 x 8,0 mm	Ø 42,4 x 11,0 mm	Ø 51,0 x 10,0 mm	Ø 51,0 x 12,5 mm	Ø 60,3 x 12,5 mm	Ø 60,3 x 16,0 mm	Ø 76,1 x 14,2 mm	Ø 76,1 x 17,5 mm	Ø 82,5 x 17,5 mm	Ø 82,5 x 20,0 mm	Ø 101,6 x 17,5 mm	Ø 101,6 x 22,2 mm	Ø 101,6 x 25,0 mm	Ø 101,6 x 28,0 mm
Type	Jetmix	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Buitendiameter	mm	42,4	42,4	51,0	51,0	60,3	60,3	76,1	76,1	82,5	82,5	101,6	101,6	101,6	101,6
Wanddikte	mm	8,0	11,0	10,0	12,5	12,5	16,0	14,2	17,5	17,5	20,0	17,5	22,2	25,0	28,0
Doorsnede anker materiaal A <sub>s</sub> /mtg	mm <sup>2</sup>	808	1.038	1.221	1.447	1.849	2.194	2.707	3.190	3.503	3.888	4.578	5.510	5.986	6.442
Gewicht	kg/m <sup>1</sup>	6,79	8,52	10,11	11,87	14,74	17,48	21,68	25,29	28,05	30,83	36,30	43,47	47,23	50,82
Minimale vloeispanning f <sub>y</sub>	N/mm <sup>2</sup>	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Minimale vloeikracht	kN	404	519	610	723	925	1.097	1.354	1.595	1.752	1.944	2.289	2.755	2.993	3.221
Minimale breukspanning f <sub>u</sub>	N/mm <sup>2</sup>	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Minimale breukkracht	kN	566	727	855	1.013	1.295	1.536	1.895	2.233	2.452	2.722	3.205	3.857	4.190	4.509
Staalkwaliteit	-	E470	E470	E470	E470	E470	E470	E470	E470	E470	E470	E470	E470	E470	E470
Diameter Boorkop	mm	180	180	220	220	260	260	300	300	350	350	380	380	380	380

Geen rekening gehouden met vermoeiing

Geen rekening gehouden met de invloed van nationale bijlagen

Geen rekening gehouden met corrosie